

## LED RGB+CCT ДИМИРАЩА ПЛАФОНИЕРА

### Описание

**UltraLux** допълва с нов модел портфолиото от иновативни и интерактивни продукти. Тази плафониера свети както в бяла светлина 3000K-6000K, така и в дигитална RGB светлина. Това означава, че различни области от повърхността на плафониерата могат светят в преливащ различен цвят. Динамичните програми позволяват този ефект постоянно да се сменя и движи по цялата повърхност на дифузера.

### Предимства

- Съвместно управление чрез RF дистанционно управление и приложение за смартфон iMESHTING (за Android и iOS);
- Възможност за отделно управление на бялата и RGB светлина.
- Избор на бяла светлина в широки граници 3000K-6000K;
- Статични цветове от палитрата на RGB светлина;
- Димиране на светлината в широки граници 5%-100% за бялата и RGB светлини;
- Динамични преливания на цветовете в RGB спектъра;
- Таймер, който изключва тялото след 30 минути;
- Авангарден, изчистен и елегантен дизайн с двоен дифузер;
- Висок индекс на цвето предаване на бялата светлина Ra≥80. Подходящ за основно осветление.
- Корпус и дифузер изработени от висококачествен, UV стабилизирани PVC, гарантира механична здравина;
- Високотехнологичен вграден драйвер обезпечава надеждна работа;
- Широк ъгъл на излъчване 120° разпределя равномерно светлината в пространството;
- Стоманизирана основа осигурява механична здравина и оптимално охлаждане на светодиодите;
- Стандартен гаранционен период – 2 години;



### Технически параметри

Арт. №	Напрежение	Мощност	Цветна температура	Светлинен поток	Размери	IP
SPL5LVDRС	220-240 V AC	28W+5W	3000-6000K+RGB	max.3300lm	Ø400/95 mm	IP20