

ДЕКОРАТИВНИ СВЕТОДИОДНИ ПЛАФОНИЕРИ С IR УПРАВЛЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

UltraLux представя нови седем модела декоративни светодиодни плафониери с IR управление. Те се характеризират с различен дизайн и имат следните предимства.

ПРЕДИМСТВА

- Елегантен, авангарден и изчистен дизайн сравним с бутиковите осветителни тела от подобен тип.
- Управление на режимите на тялото чрез IR дистанционно управление, което позволява:
 1. Плавно регулиране на цветната температура в широки граници 3000K-6000K.
 2. Плавно регулиране на яркостта на тялото в широки граници 10%-100%.
 3. Бърз бутон с три фабрично запаметени режими (100% 3000K, 100% 4000K, 100% 6000K).
 4. Бутони за бързо димиране 25%, 50%, 100%.
 5. Бутони с таймер (30 секунди), след изтичане на които телата се самоизключват.
 6. Бутон „Нощна светлина“ (10% 4000K) създаващ зрителен комфорт в детски стаи, където е необходимо постоянно осветление.
- Основата на плафониерите е от стоманизирана прахово боядисана ламарина. Гаранция за механична здравина и ефективно охлаждане на светодиодите.
- Корпус и дифузер от UV стабилизирани PVC обезпечават механична устойчивост.
- Оптична система на всеки светодиоден чип от поликарбонат, разпределя светлината равномерно. Плафониерата свети хомогенно и не се наблюдават светли и тъмни петна по дифузера.
- Степен за защита IP20. Телата са подходящи за среда с нормални нива на прах и влага.
- Стандартен гаранционен срок от 2 години.



SPL1L72RC



SPL4L72RCB



SPL2L72RC



SPL4L72RCW

Арт.№	Мощност	Цвят	Размери, mm
SPL1L72RC	max 72W	дърво/черна	Ø530/70
SPL2L72RC	max.72W	дърво/бежова	Ø530/70

Арт.№	Мощност	Цвят	Размери, mm
SPL4L72RCB	max 72W	черна	Ø500/80
SPL4L72RCW	max 72W	бяла	Ø500/80



SPL3L72RC

Арт.№	Мощност	Цвят	Размери, mm
SPL3L72RC	max 72W	бяла	Ø510/70



SPL5LV72RC



SPL5LG72RC

Арт.№	Мощност	Цвят	Размери, mm
SPL5LV72RC	max 72W	Опушен кварц	Ø500/95
SPL5LG72RC	max 72W	Опушен кварц	Ø500/95



IR ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ