







## ТЕЛА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ ЗА LED МОДУЛ

### ОПИСАНИЕ

UltraLux допълва портфолиото си с нови 2 серии тела за открит монтаж за LED модул. Телата са стационарни. С клас на защита IP20, подходящи за помещения с нормални нива на прах и влага. Дизайнът на телата е изчистен и елегантен, при светене на модульт акрилната част свети в светлината на използвания модул. **Максималната мощност** на светодиодния модул, която може да разсее тялото е 10W. Корпусът е от алуминий и акрил. **В комплекта няма предвиден цокъл. Телата са проектирани за използване на LED модули.** Това е причината в тях да не може да се използват светодиодни лунички.

					
<b>FXR1KBL</b> 60/Ø70 mm	<b>FXR1KWH</b> 60/Ø70 mm	<b>FXR2KBL</b> 65/Ø65 mm	<b>FXR2KWH</b> 65/Ø65 mm	<b>FXR3KBL</b> 100/Ø65 mm	<b>FXR3KWH</b> 100/Ø65 mm
<b>MARBLE</b>		<b>GABBRO</b>		<b>GABBRO</b>	

UltraLux има богата гама от светодиодни модули, подходящи за осветителните тела. Те са с **мощност 6W**. Два модела са насочени, подходящи за акцентиращо осветление два са ненасочени, подходящи за общо осветление.

Първите два модела са с фазово TRIAC димиране и яркостта им се регулира с повечето TRIAC димери, предлагани на пазара. Също така имат възможност за избор на цветната температура на светлината, посредством превключвател на корпуса.

Вторите два модела са недимиращи с фиксирана цветна температура.

			
 димиращ <b>LM6DCCT</b> 3000K/4000K/6500K 60° <b>IN STOCK</b>	 димиращ <b>LM6DCCT2</b> 3000K/4000K/6500K 120° <b>SOON</b>	 недимиращ <b>LM627/LM642</b> 2700K/4200K 120° <b>IN STOCK</b>	 недимиращ <b>LMN627/LMN642</b> 2700K/4200K 38° <b>IN STOCK</b>